

# エコクリーンプラザみやざき 排出源等及び環境モニタリング調査結果について（平成23年 12月調査分）

(財)宮崎県環境整備公社では、エコクリーンプラザみやざきの安心・安全な施設運営が行われていることを確認するために、公害防止協定書に基づき、モニタリング調査（排出源等モニタリング調査、環境モニタリング調査）を定期的に行っております。平成23年12月に実施しました調査結果につきましては、以下のとおりです。

平成24年1月27日

財団法人宮崎県環境整備公社

## ○排出源等モニタリング — 焼却溶融炉のばい煙調査

調査地点	1号焼却炉	2号焼却炉	3号焼却炉	評価基準
試料採取日		平成23年12月27日	連続測定	
試料採取・分析者		宮崎県環境科学協会	焼却炉運転委託業者	
検査項目				
01. ばいじん	休炉中	0.001未満	0.001未満	0.01 g/m <sup>3</sup> N以下
02. 硫黄酸化物		10未満	10未満	50 ppm以下
03. 塩化水素		30未満	30未満	80 ppm以下
04. 窒素酸化物		54	47	100 ppm以下
05. 一酸化炭素		10未満	10未満	30 ppm以下
06. ダイオキシン類		測定月でない	測定月でない	0.1 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下

### 調査結果の評価

各調査項目ともこれまでと大きな変化は無く、全ての項目で評価基準を満足しています。



焼却溶融施設

## ○排出源等モニタリング — 防災調整池排水（敷地境界）調査

調査地点	敷地境界排水		評価基準
試料採取日	平成23年12月14日		
試料採取・分析者	宮崎県環境科学協会		
検査項目			
01. 水素イオン濃度(pH)	7.5	5.8以上 8.6以下	
02. 生物化学的酸素要求量	0.8	160(日間平均120)mg/L以下	
03. 浮遊物質(SS)	3	200(日間平均150)mg/L以下	
04. 大腸菌群数	30未満	日間平均 3,000 個/cm <sup>3</sup> 以下	
05. 大腸菌群数(最確数法)	3500	(参考値 MPN/100ml)	
06. 化学的酸素要求量	3.1	(参考値 mg/L)	
07. 全窒素	1.2	(参考値 mg/L)	
08. 電気伝導率(EC)	37	(参考値 mS/m)	
09. 透視度	85	(参考値 cm)	
10. 溶存酸素	8.2	(参考値 mg/L)	
11. 塩化物イオン	8.4	(参考値 mg/L)	
12~31. 鉱物油等(※4)	評価基準値内	項目により個別に設定	
32~48. PCB等(※5)	評価基準値内	項目により個別に設定	
49. ダイオキシン類	測定月でない	10 pg-TEQ/L以下	



防災調整池排水(敷地境界)

### 調査結果の評価

今回は、48項目の調査を実施しました。この結果、全ての項目で評価基準を満足しています。

## ○環境モニタリング — 公共用水域（周辺河川）の水質調査

調査地点	上畑川上流堰	石崎川無名橋	だら池流入水	評価基準
試料採取日	平成23年12月14日	同左	同左	
試料採取・分析者	宮崎県環境科学協会	同左	同左	
01. 水素イオン濃度(pH)	7.6	7.6	7.8	6.5以上 8.5以下
02. 生物化学的酸素要求量	0.5未満	0.5未満	0.5未満	3 mg/L以下 (だら池は2mg/L)
03. 浮遊物質(SS)	2	1未満	1	25 mg/L以下
04. 溶存酸素(DO)	9.7	10	11	5 mg/L以上 (だら池は7.5mg/L)
05. 大腸菌群数(最確数法)	1700	4900	1300	5,000MPN/100ml以下 (だら池は1,000MPN)
06. 化学的酸素要求量	2.9	2.1	3.2	(参考値 mg/L)
07. 全窒素	1.1	2.2	0.68	(参考値 mg/L)
08. 電気伝導率(EC)	33	20	27	(参考値 mS/m)
09. 透視度	100以上	100以上	95	(参考値 cm)
10. 塩化物イオン	7.4	7.6	8.2	(参考値 mg/L)
11~19. カドミウム等(※2)	評価基準値内	評価基準値内	評価基準値内	項目により個別に設定
20~39. PCB等(※3)	測定月でない	測定月でない	測定月でない	項目により個別に設定
40. ダイオキシン類	測定月でない	測定月でない	測定月でない	1 pg-TEQ/L以下

### 調査結果の評価

今回は、19項目の調査を実施しました。この結果、全ての項目で評価基準を満足しています。



上畑川上流堰

石崎川無名橋

だら池流入水

※1：調査結果表の「未満」と表示されている値は、定量下限値の事です。

## ○排出源等モニタリング — 浸出水調整池地下水

調査地点	浸出水調整池地下水		評価基準
試料採取日	平成23年12月22日		
試料採取・分析者	宮崎県環境科学協会		
検査項目			
01. 水素イオン濃度(pH)	7.1	(参考値)	
02. 電気伝導率(EC)	85	(参考値 mS/m)	
03. 塩化物イオン	11	(参考値 mg/L)	
04. カドミウム		0.01 mg/L	
05. 全シアン		検出されないこと	
06. 鉛		0.01 mg/L	
07. 六価クロム	測定月でない	0.05 mg/L	
08. 砒素		0.01 mg/L	
09. 総水銀		0.0005 mg/L	
10. アルキル水銀		検出されないこと	
11. 透視度		(参考値 cm)	
12~31. PCB等(※3)	測定月でない	項目により個別に設定	
32. ダイオキシン類	測定月でない	1 pg-TEQ/L以下	



浸出水調整池地下水

### 調査結果の評価

今回は、3項目の調査を実施しました。この結果、全ての調査項目で大きな変化はなく安定しています。浸出水調整池の補強工事の完了に伴い、今回の調査から採取位置をモニタリング井戸に変更しました。

※2：検査項目は、カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、亜鉛、銅の9項目  
 ※3：検査項目は、PCB(ポリ塩化ビフェニル)、ジクロロメタン、チウラム、セレン、フッ素、ほう素など20項目  
 ※4：検査項目は、鉱物油、動植物性油、銅、シアン化合物、鉛、六価クロム、ほう素など19項目  
 ※5：検査項目は、PCB、トリクロロエチレン、シマジン、ベンゼン、セレンなど17項目

(特記事項)

過去の調査結果等は、北地域センター、佐土原総合支所市民生活課、国富町役場町民生活課に備え置いてあります。